

■ Anwendungsempfehlungen

Styrodur® C	2500 C	2800 C	3035 CS	3035 CN	4000 CS	5000 CS
Gründungsplatte*			■		■	■
Böden Wohnbereich	■	■	■			
Industrie- und Kühlhausböden	■	■	■		■	■
Perimeter* Boden			■		■	■
Perimeter* Wand			■		■	■
Perimeter* Grundwasser			■		■	■
Kerndämmung	■		■	■		
Innendämmung		■				
Verlorene Schalung		■				
Wärmebrücken		■				
Sockeldämmung		■				
Putzträger		■				
Umkehrdach			■		■	■
Duodach			■		■	■
Plusdach			■		■	■
Parkdach					■ ¹⁾	■
Terrassendach			■		■	■
Gründach			■		■	■
Konventionelles Flachdach	■		■		■	■
Attiken/aufgehende Bauteile	■	■	■			
Steildach	■	■		■		
Stalldecken				■		
Gipskartonverbund		■				
Sandwichkern	■	■				
Temperierte Lagerhallen	■		■	■	■	■
Verkehrswegebau			■		■	■
Kunsteisbahnen			■		■	■

Styrodur® C: Produktzulassung: DIBt Z-23.15-1481,
extrudierter Polystyrolschaumstoff nach DIN EN 13164
Frei von FCKW, HFCKW und HFKW

* = erdberührte Dämmung

1) nicht unter Verbundsteinpflaster



Styrodur® C

■ Europa dämmt grün